



Blanker Sechskantstahl Toleranzen DIN 176

17.03.2017

Abmessung	kg/m	St37/S235JRG2	C45/Wn1.0503	11SMn30/Wn.0715	Abmessung
mm		St 37	C 45	11SMn30	mm
4 SW	0,11			■	4 SW
5 SW	0,17			■	5 SW
6 SW	0,25			■	6 SW
7 SW	0,33			■	7 SW
8 SW	0,44		■	■	8 SW
10 SW	0,68	■	■	■	10 SW
11 SW	0,83			■	11 SW
12 SW	0,98	■	■	■	12 SW
13 SW	1,15	■	■	■	13 SW
14 SW	1,33	■	■	■	14 SW
17 SW	1,96	■	■	■	17 SW
19 SW	2,45	■	■	■	19 SW
22 SW	3,29	■	■	■	22 SW
24 SW	3,92	■	■	■	24 SW
27 SW	4,96	■	■	■	27 SW
30 SW	6,12	■	■	■	30 SW
32 SW	6,96	■	■	■	32 SW
36 SW	8,81	■	■	■	36 SW
41 SW	11,43	■	■	■	41 SW
46 SW	14,39	■	■	■	46 SW
50 SW	17,00	■	■	■	50 SW
55 SW	20,56	■	■	■	55 SW
60 SW	24,63		■	■	60 SW
65 SW	28,91		■	■	65 SW
70 SW	33,52		■	■	70 SW
75 SW	38,24		■		75 SW
80 SW	43,78		■	■	80 SW
85 SW	49,43			■	85 SW
90 SW	55,42		■	■	90 SW
95 SW	61,35		■		95 SW