



Blanker Sechskantstahl Toleranzen DIN 176

25.01.2018

| Abmessung | kg/m | St37/S235JRG2 | C45/Wn1.0503 | 11SMn30/Wn.0715 | | Abmessung |
|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|--|-----------|
| mm | | St 37 | C 45 | 11SMn30 | | mm |
| 4 SW | 0,11 | | | ■ | | 4 SW |
| 5 SW | 0,17 | | | ■ | | 5 SW |
| 6 SW | 0,25 | | | ■ | | 6 SW |
| 7 SW | 0,33 | | | ■ | | 7 SW |
| 8 SW | 0,44 | | ■ | ■ | | 8 SW |
| 10 SW | 0,68 | ■ | ■ | ■ | | 10 SW |
| 11 SW | 0,83 | | | ■ | | 11 SW |
| 12 SW | 0,98 | ■ | ■ | ■ | | 12 SW |
| 13 SW | 1,15 | ■ | ■ | ■ | | 13 SW |
| 14 SW | 1,33 | ■ | ■ | ■ | | 14 SW |
| 17 SW | 1,96 | ■ | ■ | ■ | | 17 SW |
| 19 SW | 2,45 | ■ | ■ | ■ | | 19 SW |
| 22 SW | 3,14 | ■ | ■ | ■ | | 22 SW |
| 24 SW | 3,92 | ■ | ■ | ■ | | 24 SW |
| 27 SW | 4,96 | ■ | ■ | ■ | | 27 SW |
| 30 SW | 6,12 | ■ | ■ | ■ | | 30 SW |
| 32 SW | 6,96 | ■ | ■ | ■ | | 32 SW |
| 36 SW | 8,81 | ■ | ■ | ■ | | 36 SW |
| 41 SW | 11,43 | ■ | ■ | ■ | | 41 SW |
| 46 SW | 14,39 | ■ | ■ | ■ | | 46 SW |
| 50 SW | 17,00 | ■ | ■ | ■ | | 50 SW |
| 55 SW | 20,56 | ■ | ■ | ■ | | 55 SW |
| 60 SW | 24,63 | | ■ | ■ | | 60 SW |
| 65 SW | 28,91 | | ■ | ■ | | 65 SW |
| 70 SW | 33,52 | | ■ | ■ | | 70 SW |
| 75 SW | 38,24 | | ■ | | | 75 SW |
| 80 SW | 43,78 | | ■ | ■ | | 80 SW |
| 85 SW | 49,43 | | | ■ | | 85 SW |
| 90 SW | 55,42 | | ■ | ■ | | 90 SW |
| 95 SW | 61,35 | | ■ | | | 95 SW |